

BOMBILLO BOLA

ITEM No.: BOL1039



DESCRIPCIÓN

Bombillo bola E27 en LED globo G45 ó A60, ideal para decorar y obtener una iluminación de ambiente y dinamica que se adapta a cualquier lugar. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

Material: Policarbonato + PBT.


CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	BASE	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	∠ Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
BOL10393BL	5700°K	E27	3W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	255Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10393AM	3000°K	E27	3W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	240Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10395BL	5700°K	E27	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	425Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10395AM	3000°K	E27	5W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	400Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10397AM	3000°K	E27	7W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	560Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10399BL	5700°K	E27	9W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	810Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10399AM	3000°K	E27	9W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	810Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10392BL	5700°K	E27	12W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	1080Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C
BOL10392AM	3000°K	E27	12W	100-270V	50/60 Hz	≥80%	≥0.5	1080Lm	220°	20000Hrs	SMD	-20°C~+40°C


DIAGRAMA DE MEDIDAS



Ø - 3W 45mm - 5W 45mm - 7W 60mm - 9W 60mm - 12W 60mm

PRODUCTO

Diagrama de Luz



Aplicación



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.