



Incrustar

6000K



IP-20



## PANEL CUADRADO ITEM No.: SOJL408

### DESCRIPCIÓN

Panel LED cuadrado de incrustar. Diseño sobrio y ultra delgado que le permite ser instalado cuando el espacio entre techo y Drywall es muy limitado. La carcasa está elaborada en aluminio, driver aislado, difusor en polietileno (PS), chip marca Sanan. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales en general.

Material: Aluminio + PS.


### CARACTERÍSTICAS

- Producto con certificación RETILAP.
- No emite rayos ultravioletas ni infrarrojos.
- Producto para uso exclusivo en interiores.
- No contiene mercurio.
- Producto no dimerizable.
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.
- Transforma en luz el 90% de la energía recibida.
- Ahorra más del 85% de energía


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM No. Referencia	CCT Color luz	COLOR	W Potencia	V Tensión	Hz Frecuencia	CRI Reproducción Cromática	P.F. Factor de potencia	Lm Lúmenes	Ángulo de apertura	Hrs Vida útil	LED Tipo	TA(°C) Temperatura de funcionamiento
SOJL40812BW	6000°K	Blanco	12W	85-265V	50/60 Hz	≥70%	≥0.5	780Lm	120°	15000Hrs	SMD	-20°C~+40°C

### DIAGRAMA DE MEDIDAS



### DIAGRAMA POLAR



\*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.